

# POWER GEL / パワージェル

攪拌用計量容器とヘラがセットになった、ベーシックな2液性混合ジェル



パワージェルはセルパック製シリコンレジンで最初に販売された定番製品です。用途が広く簡単な作業で電気設備の防水絶縁保護が可能となっており、世界中のマーケットに浸透しています。可とう性に優れ、必要な量だけを混合すればよいので、無駄がありません。開封前は無期限の保管期限があり、開封後も6カ月間程度は使えます。

硬化後は非常に柔軟な物性を持ち、振動の吸収や可とう性を持ちながら、電気的絶縁と防水防湿からあらゆる接続部や部品を保護します。必要な場合には解体が可能となっています。

## ■製品メリット

- ・使用する分だけ注入攪拌の経済面に優れる
- ・カップやヘラがセットになっており即時施工可能
- ・振動吸収、モジュラス性、柔軟性に優れる
- ・解体可能
- ・自己消火性
- ・ノンハロゲン、無毒性

## ■適用分野

- ・分電盤、地上機器のケーブル貫通部防水防湿
- ・埋設分岐接続ボックスの防水絶縁
- ・保護等級IP68が必要な場所への充填
- ・幅広い分野への防水シール材に
- ・屋内外使用可能（ジェル露出は汚れが付着します）
- ・屋外及び屋内の1000V以下の絶縁保護



A剤、B剤を必要な分だけ同量容器に入れて30秒以上攪拌して注入するだけ

特 性	
構 成	混合比1：1の2成分ジェル
色	透明
粘 度 (23°C)	1000mPa × s
可使時間 (23°C)	15分
絶縁耐力	≥ 15kV/mm
使用温度	15～30°C
耐熱温度	-40～150°C
ハロゲンフリー	YES
解体除去	可能
保管条件/期間	周囲0～40°C/無期限（未開封）
安 全 性	無毒性

製品名	内容量	納入品目	商品番号
パワージェル400	400ml	成分Aと成分Bボトル、計量カップ、ヘラ	335120
パワージェル1000	1000ml	成分Aと成分Bボトル、計量カップ、ヘラ	335121