

SUPRA GEL / スプラジェル

カートリッジ方式2液性混合ジェル



スプラジェルはシリコン混合ジェル工法に画期的な使用方法を可能としました。

カートリッジ方式のためコーキングガンで注入と混合を同時に行います。これにより混合不良の可能性は皆無となり、さらには手が届かない高所や狭い場所への施工を可能としました。混合の予備作業を削減し、即時施工ができる画期的シリコン混合ジェルです。

カートリッジには蓋がセットになっており、必要な分を施工したのちに保管、再度使用が可能であり、使い切る必要はありません。

スキルと施工時間、無駄なコスト全てを削減できる、それがスプラジェルなのです。

■製品メリット

- ・即時作業を開始できます
- ・狭く高い場所などの施工に適します
- ・押し出すだけでノズル内部で自動攪拌と注入が同時
- ・混合不良が発生しません
- ・ノズル交換で最後まで無駄なく使用可能
- ・自己消火性
- ・ノンハロゲン、無毒性

■適用分野

- ・屋根裏、床下等の狭く高い場所への施工
- ・正確な混合を求められる個所に
- ・保護等級IP68が必要な場所への充填
- ・ガラスの封入やガラス板の振動吸収対策に
- ・幅広い分野への防水シール材に
- ・屋外及び屋内の1000V以下の絶縁保護



注入と混合を同時に行います。



特 性	
構 成	混合比1：1の2成分ジェル
色	水色
粘 度 (23°C)	1000mPa×s
可使時間 (23°C)	15分
絶縁耐力	≧15kV/mm
使用温度	15～30°C
耐熱温度	-40～150°C
ハロゲンフリー	YES
解体除去	可能
保管条件/期間	周囲0～40°C/1年 (未開封)
安全 性	無毒性

製品名	内容量	納入品目	商品番号
スプラジェル	250ml	カートリッジ1本にノズル1本付属	364036
スプラジェル専用ノズル			366780