

SOFT GEL / ソフトジェル

カートリッジ方式1液性高粘度ジェル



ソフトジェルは、粘度が高く液だれしない特性を持ちます。また1液性であり接着力も高い製品です。高粘度高接着性により上面からの充填でも内部への落下を防ぎます。同時にソフトジェルは、昆虫の侵入を防ぐ用途に最適です。組成的にアリ等が装置内に及ぼす影響を防ぎ、電気回路を短絡などから守ります。かつ金属への優れた接着性を有し、腐食防止、防錆用途としても様々な個所への施工を可能としました。特殊でありながら、用途に応じてさまざまな使い方ができる。それがソフトジェルです。

■製品メリット

- ・1液性で即時作業を開始できます
- ・高粘度高接着性により液だれしません
- ・上部からの注入に使用できます。
- ・解体可能、再施工可能
- ・カートリッジは最後まで無駄なく使用可能
- ・自己消火性
- ・ノンハロゲン、無毒性

■適用分野

- ・ケーブル貫通部の防水
- ・プラグ等露出部分の一時的保護
- ・昆虫の侵入防止対策
- ・補修工事などの緊急的シール
- ・壁面及び床面へのシーリング
- ・幅広い分野への防水シール材に
- ・屋外及び屋内の1000V以下の絶縁保護



コーキングガンで施工可能

特 性	
構 成	1液性成分ジェル
色	淡黄色
粘 度 (23°C)	40000mPa×s
可使時間 (23°C)	即時使用
絶縁耐力	≧10kV/mm
使用温度	0~40°C
耐熱温度	-40~150°C
ハロゲンフリー	YES
解体除去	可能 (再使用可能)
保管条件/期間	周囲0~40°C/無期限 (未開封)
安全 性	無毒性

製品名	内容量	納入品目	商品番号
ソフトジェル	310ml	カートリッジ1本にノズル1本付属	364723