

## Systems For Professionals

現場施工を効率化、攪拌不良の防止  
カートリッジ式シリコーンジェル

スプラジェルはノズル中で2液を混合させるカートリッジ方式のシリコーンジェルです。混合不良を防ぎ作業を効率化し、狭所や高所など手が届かないところへの施工を可能とします。IP68の保護等級と1000V以下の絶縁性能を有します。交換ノズルで最後までロスなく使用可能です



## 特徴

- シリコーンなので優れた防水性、及び高い絶縁・耐熱性を有します。
- 透明なため対象物の目視が可能
- 即時の作業開始が可能
- 狭所・高所での施工適正
- ポリウレタン製と異なり、激しく燃焼せず
- 混合不良の防止
- 保管期間 1年間(開封前)
- 試験規格 ISO 2555、EN60684-2、EN60243-1  
CENELEC HD429

## 用途

- 屋根裏、床下等の狭く高い場所への施工
- 正確な混合を求められる個所に
- 保護等級IP68が必要な場所への補填
- 幅広い分野への防水シール材に
- 屋外及び屋内の1000V以下の絶縁保護



## 性能

項目	性能・特性
構成	混合比 1 : 1 の 2 成分ジェル
色	半透明水色
粘度(23℃)	1000mPa × s
可使用時間(23℃)	15分
絶縁耐力	≥ 15kV/mm
使用温度	15~30℃
耐熱温度	-40~150℃
ハロゲンフリー	ハロゲンフリー
解体除去	可能
保管条件/期間	周囲0~40℃/ 1年間(未開封)
安全性	無毒性

## 施工に関して



①キャップを外し、ノズルを取り付けます

※注意：ノズルは再使用できません、再使用される場合には専用ノズルをご用意ください



②コーキングガンに取付け注入開始

## ※注意事項

施工にあたっては専用工具もしくは以下作業確認済み工具をご使用ください。

セルパック専用手動工具 AMX-HTP-310

タジマ コンボイジャスト型番CNV-JUST



## 製品種類

製品名	内容量	納入品目	商品番号
スプラジェル	250ml	カートリッジ1本にノズル1本付属	364036
スプラジェル専用ノズル			366780

